



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Weiß 27W 3000lm 100D - 840 Kaltweiß | IP55 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 236755 |
| EAN | 4058075228825 |
| Herstellercode | 4058075228825 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 27W |
| Ersetzt (Watt) | 50 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 3000lm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 111 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Optikabdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP55 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK05 - 0.70 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Product Serie | Endura |

Masse

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 201 |
| Breite (mm) | 56 |
| Höhe (mm) | 225 |

Sensorinformationen

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensorbereich (m) | 1,5 m - 12 m |

Sensor Zeiteinstellung

2 sec - 15 min

Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs

