



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C  
G2 25.5W 3400lm - 840 Kaltweiß |  
150cm - 3x Durchgangsverdrahtung -  
Bewegungs- Und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 237296                                 |
| EAN                                     | 8718699962685                          |
| Herstellercode                          | 96268500                               |
| Marke                                   | Philips                                |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                  |
| D-Mark                                  | Ja                                     |

## Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)           | 1x58           |
| Watt                     | 25.5W          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240        |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3400lm             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133.3              |
| Leistungsfaktor              | >0.80              |
| Länge                        | 150cm              |
| Produkttyp                   | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 96268500                      |
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | WT120C                        |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1515 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 80   |

## Warum BudgetLight?

Sensorinformationen  die besten Preise  bis zu 7 Jahre Garantie

Sensortyp

 einfache Retour  effiziente LEDs  
Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter