



Caractéristiques Philips Régllette LED
Étanche CoreLine WT120C G2 22W
2700lm - 840 Blanc Froid | 120cm -
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 220784 |
| EAN | 8718696883075 |
| Code Fabricant | 88307500 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x36 |
| Puissance (W) | 22W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 2700lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 123 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| EOC8 | 88307500 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | WT120C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm) | 76 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**